

嘉兴市建筑业行业协会检测分会文件

嘉建检协〔2021〕1号

嘉兴市建筑业行业协会检测分会关于调整《嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格》的通知

各会员单位：

为适应检测市场发展需要，经嘉兴市建筑业行业协会检测分会三届七次理事会研究决定，现对《嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格》进行修改调整，决定以分会发文的形式明确，并统一从二〇二一年三月一日起开始实行，特此通知！

附件：《嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格》

嘉兴市建筑业行业协会检测分会

2021年2月25日

检测分会

抄报：嘉兴市建筑业行业协会、嘉兴市建筑业管理服务中心。

嘉兴市建筑业行业协会检测分会

2021年2月25日印发

嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格

（见证取样检测部分）

序号	产品名称	分序号	主要检测项目	建议价格 (元)	备注
1	水泥	1	细度（筛析法）	30/组	复合水泥全套费用 390 元 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥全套费用为 660 元
		2	标准稠度用水量	30/组	
		3	安定性	80/组	
		4	凝结时间	50/组	
		5	胶砂强度	200/组	
		6	比表面积	300/组	
2	矿粉	1	安定性	200/样	
		2	亲水性	250/样	
		3	筛分	200/样	
		4	密度	100/样	
3	矿渣粉	1	细度	100/组	比表面积
		2	烧失量	100/组	
		3	含水量	100/组	
		4	活性指数	400/组	
		5	流动度比	350/组	
4	外加剂	1	PH 值	50/样	
		2	固体含量	100/样	
		3	减水率	1200/样	
		4	细度	60/样	
		5	密度	100/样	
		6	抗压强度比	1600/样	
		7	含水率	150/样	

5	粉煤灰	1	烧失量	100/组	
		2	细度	100/组	
		3	含水量	100/组	
		4	需水比	200/组	
		5	强度活性指数	400/组	
6	钢筋	1	重量偏差	50/组	当 $\Phi > 25\text{mm}$ 时检测费用加倍；复试费用加倍
		2	屈服强度、抗拉强度、断后延伸率	30/根	
		3	弯曲性能	20/根	
		4	反向弯曲	90/根	
7	钢板、钢棒	1	屈服强度，抗拉强度，伸长率，弯曲性能	150/组	当 $\Phi > 25\text{mm}$ 时检测费用加倍；加工费另收；复试费用加倍
		2	冲击性能试验	300/组	
8	金属材料（铝合金型材、声测管）	1	尺寸	50/组	
		2	抗拉强度	30/根	加工费另收
		3	（断后）伸长率		加工费另收
9	钢筋焊接	1	抗拉强度	30/根	当 $\Phi > 25\text{mm}$ 时检测费用加倍，闪光对焊、气压焊应进行弯曲性能试验；；复试费用加倍
		2	弯曲性能	20/根	
10	机械连接（套筒）	1	抗拉强度	180/组	当 $\Phi > 25\text{mm}$ 时检测费用加倍；复试费用加倍
11	钢筋套筒灌浆连接件	1	抗拉强度	180/组	当 $\Phi > 25\text{mm}$ 时检测费用加倍；复试费用加倍
12	细集料（砂）	1	筛分/颗粒级配	120/组	
		2	含泥量	80/组	
		3	泥块含量	80/组	
		4	含水率/吸水率	80/组	

		5	氯离子含量	300/组	
		6	表观密度	100/组	
		7	堆积密度	80/组	
		8	毛体积密度	250/组	
		9	砂当量	200/组	
		10	云母含量	100/组	
		11	坚固性	700/组	
		12	相对密度	300/组	
		13	最大干密度	600/组	表震法
		14	贝壳含量	300/组	
13	粗集料（石）	1	筛分/颗粒级配、	120/组	
		2	泥块含量	80/组	
		3	含泥量	80/组	
		6	针、片状含量	150/组	
		7	吸水率	150/组	
		8	含水率	80/组	
		9	压碎指标值	200/组	
		10	坚固性	700/组	
		11	毛体积密度	250/组	
		12	最大干密度	600/组	表震法
14	砂浆	1	配合比设计	600/组	
		2	抗压强度	40/组	需试验室成型另收 90 元/组
		3	凝结时间	200/组	
		4	保水性	200/组	

		5	稠度	180/组	
		6	密度/干密度	50/组	
		7	拉伸粘结强度	200/组	
		8	导热系数	800/组	
		9	标准养护费	50/组	
		10	分层度	150/组	
15	砖	1	抗压强度	500/组	需试验室成型另收 300 元/组
		2	抗折强度	300/组	
		3	密度	200/组	
		4	传热系数	5000/组	
		5	吸水率	150/组	
16	路面砖、路面板 (透水)	1	尺寸偏差	300/组	32 块
		2	强度等级	500/组	5 块
		3	透水系数	1800/组	3 块
		4	防滑性	500/组	3 块
17	蒸压加气混凝土砌块	1	抗压强度	500/组	
		2	干密度	200/组	
		3	导热系数	800/组	
		4	抗冻性	800/组	
		5	干燥收缩值	500/组	
		6	尺寸偏差	100/组	
18	混凝土	1	抗压强度	40/组	需试验室成型另收 90 元/组
		2	配合比设计	800/组	普通混凝土
		3	配合比设计	2000/组	透水混凝土, 不含混合料及原材料试验
		4	配合比设计	1000/组	特殊混凝土, 抗渗、路面

					抗折混凝土
		5	抗折强度	80/组	需试验室成型另收 120 元/组
		6	轴心抗压	60/组	
		7	抗渗强度	550/组	P6 以上每增加 0.1MPa 加 50 元
		8	坍落度	50/组	
		9	表观密度	50/组	
		10	凝结时间	300/组	
		11	拌合物氯离子含量	500/组	
		12	氯离子含量	2500/组	现场取样加收 500 元/组
		13	劈裂抗拉强度	90/组	不含制样
		14	标准养护费	50/组	
		15	弹性模量	600/组	
		16	透水系数	800/个	含取芯费 3 个芯样/组, 每 500 m ² 测 1 组
		17	透水层厚度	500/个	含取芯费每 500 m ² 测 1 个
19	管材	1	外观	50/组	
		2	尺寸	50/组	
		3	环刚度	600/组	
		4	环柔度	600/组	
		5	落锤冲击试验	200/组	
		6	纵向回缩率	200/组	
		7	维卡软化温度	200/组	
		8	拉伸强度	150/组	
		9	断裂伸长率	200/组	
		10	初始挠曲性	600/组	


		11	静液压	PE (100h)	1500/组	管径为 225、250、315、400 时加收 500/组；管径为 450、500、560、630 时加收 1000/组	管径 100 以上需两端封头后方可送检
				PPR (1h)	800/组		
20	脚手架用扣件	1	抗滑性能、抗破坏、扭转刚度		样品数 ≤ 32 只 1200/组 样品数 ≤ 52 只 1500/组 样品数 ≤ 80 只 2000/组		
		2	抗滑性能、抗破坏				
		3	抗拉强度、扭力矩				
		4	抗压强度				
21	脚手架用钢管	1	外径		50/组		
		2	壁厚		50/组		
		3	力学性能		400/组		
		4	弯曲性能		100/组		
22	碗扣式钢管脚手架构件	1	外观质量和尺寸		样品数 ≤ 8 套 1800/组 样品数 ≤ 13 套 2300/组 样品数 ≤ 20 套 2800/组	尺寸只测外径，壁厚	
		2	上碗扣强度				
		3	下碗扣焊接强度				
		4	横杆接头强度				
		5	横杆焊接接头强度				
		6	可调支座抗压强度				
23	盘扣式脚手架	1	外观质量和尺寸		样品数 ≤ 8 套 2000/组 样品数 ≤ 13 套 2500/组 样品数 ≤ 20 套 3000/组	尺寸只测外径，壁厚	
		2	连接盘单侧抗剪强度				
		3	连接盘双侧抗剪强度				
		4	连接盘抗弯强度				

		5	连接盘抗拉强度		
		6	连接盘内侧环焊缝抗剪强度		
		7	可调托撑、可调底座抗压强		
24	安全网	1	耐冲击性能	150 元/张	每组至少 6 张
		2	耐贯穿性能	150 元/张	
		3	质量	20 元/张	
		4	阻燃性能	1000 元/组	
25	安全帽	1	冲击吸收性能	150 元/顶	至少 1 顶
		2	耐穿刺性能	150 元/顶	至少 1 顶
		3	垂直间距、佩带高度、标识	150 元/顶	至少 1 顶
26	安全带	1	整体静态负荷测试	200/条	至少 3 条
		2	整体动态负荷测试	200/条	至少 3 条
		3	分类和标记	50/组	至少 3 条
27	电线电缆	1	导体电阻	100/组	
		2	电压试验	150/组	
		3	导体/结构检查	50/组	
		4	绝缘/护套厚度	50/组	
		5	电缆外径	50/组	
		6	抗张强度	100/组	
		7	老化养护	200/组	
		8	不延燃试验	100/组	
28	空气断路器	1	标志的耐久性	50/组	
		2	绝缘电阻（主电路）	150/组	
		3	介电强度（主电路）	150/组	

		4	介电强度（辅助电路）	150/组	
		5	机械和电气寿命	800/组	
29	开关	1	印刷标志	50/组	
		2	绝缘电阻	200/组	
		3	电气强度	200/组	
		4	通断能力	600/组	
		5	机械强度	350/组	
		6	爬电距离	100/组	
		7	电气间隙	100/组	
30	插座	1	印刷标志	50/组	
		2	分断容量	300/组	
		3	绝缘电阻	200/组	
		4	电气强度	200/组	
		5	最大拔出力	50/组	
		6	最小拔出力	50/组	
		7	机械强度	350/组	
		8	爬电距离	100/组	
		9	电气间隙	100/组	
31	电工套管	1	抗压强度	200/组	
		2	弯曲性能	常温 50/组	
				低温 200/组	
		3	壁厚	100/组	
		4	印刷标准	50/组	

32	建筑门窗	1	抗风压	600/组	三樘/组
		2	气密性	600/组	三樘/组
		3	水密性	600/组	三樘/组
		4	现场气密性	1800/组	三樘/组
		5	传热系数（保温性能）	4000/组	一樘/组
		6	塑料窗焊角破坏力	200/组	5个/组
		7	现场淋水试验	500/樘	
33	防水涂料	1	涂料制样和养护	150/组	
		2	固体含量	150/组	
		3	干燥时间	150/组	
		4	耐热性	150/组	
		5	低温柔度	150/组	需同时收取（1）项
		6	不透水性	200/组	
		7	拉伸强度	200/组	
		8	断裂伸长率	200/组	
34	涂料/腻子	1	涂料制样和养护	150/组	
		2	容器中状	50/组	
		3	施工性	50/组	
		4	涂料外观	50/组	
		5	干燥时间	100/组	
		6	低温稳定性	100/组	
		7	耐碱性	200/组	
		8	耐水性	200/组	

		9	耐洗刷性	300/组	
		10	涂层耐温变性	200/组	
		11	粘结强度	300/组	
		12	太阳光反射比	1000/组	
		13	近红外反射比	1000/组	
35	防水卷材	1	状态调节	100/组	
		2	尺寸	50/组	
		3	可溶物含量	100/组	
		4	拉力/拉伸强度	200/组	
		5	延伸率	200/组	
		6	低温柔度/低温弯折	150/组	
		7	不透水性	200/组	
		8	尺寸稳定性	100/组	
		9	耐热性/尺寸变化率	200/组	
		10	撕裂强度	200/组	
		11	厚度	50/组	
36	预制管桩	1	抗弯性能	2500/根	2 根/组
		2	钢筋骨架分布	2500/根	2 根/组
		3	外观质量	2000/组	
		4	尺寸允许偏差	1000/组	
37	石材	1	弯曲强度	250/组	
		2	压缩强度	250/组	
		3	体积密度/密度	200/组	

		4	吸水率/含水率		500/组	
		5	抗压强度		250/组	
		6	放射性		1500/组	
38	建筑密封胶 (硅酮胶)	1	相容性		2500/组	
		2	污染性		2500/组	
		3	拉伸粘结性	A 类	600/组	
				B 类	800/组	
		4	定伸粘结性		600/组	
		5	拉伸模量		800/组	
		6	硬度		150/组	
39	检查井盖	1	承载力	轻型	300/组	
				中型	400/组	
				重型	500/组	
40	塑料检查井	1	尺寸		100/项	
		2	荷载试验		2800/组	
41	烟道	1	外观质量		100/组	
		2	尺寸		100/组	
		3	承载力		1000/组	
		4	抗柔性冲击		800/组	
42	铝幕墙板	1	厚度		300/组	
		2	抗拉强度		800/组	
		3	伸长率			
		4	弯曲性能		500/组	
		5	涂层厚度		800/组	
43	铝塑复合板	1	剥离强度		1000/组	
		2	涂层厚度		800/组	

		3	铝材厚度	300/组	
44	幕墙用人造板材	1	吸水率	600/组	
		2	弯曲强度	600/组	
		3	断裂模数		
		4	湿胀系数	1000/组	
45	水泥土	1	抗压强度	80/组	
		2	取芯	500/个	
		3	配合比设计	1400/组	含无侧限抗压强度
46	水泥浆	1	抗压强度	80/组	
47	陶瓷砖	1	尺寸偏差	100/组	外墙砖 25 块； 内墙砖:边长 $\geq 600\text{mm}$, 7 块；边长 $\geq 500\text{mm}$, 10 块； 边长 $< 500\text{mm}$, 15 块
		2	破坏强度	200/组	
		3	吸水率	600/组	
48	瓦	1	抗弯曲性能	250/组	
		2	抗渗性能	300/组	
		3	吸水率	200/组	
		4	抗冻性能	800/组	
49	建筑用玻璃与金属护栏	1	尺寸及允许偏差	200/组	
		2	抗水平荷载性能	4000/组	
		3	抗垂直荷载性能		
		4	抗软重物体撞击性能		
		5	抗硬重物体撞击性能		
50	水泥基灌浆料	1	流动度	500/样	

		2	抗压强度	360/样	
		3	抗折强度		
		4	竖向膨胀率	400/样	
		5	泌水率	500/样	
		6	常压泌水率	400/样	
51	砌体工程	1	烧结砖回弹	300/组	
52	土	1	颗粒分析试验(筛分法)	100/样	
		2	液限塑限联合测定	180/样	
		3	重型击实	1500/样	(最佳含水率、最大干密度)
		4	轻型击实	500/样	
		5	含水率	50/样	(烘干法)
		6	比重	40/样	
		7	综合毛体积密度	400/样	不含颗粒分析
		8	烧失量	200/样	
		9	环刀法	60/组	干密度
		10	灌砂法	300/点	
53	岩石	1	单轴抗压强度	800/组	
		2	含水率	200/样	
		3	密度	100/样	
		4	毛体积密度	200/样	
		5	抗折强度	1000/组	
		6	吸水率	100/样	
54	无机结合料稳定材料	1	混合料击实	1200/剂量	
		2	无侧限抗压强度	600/组	

		3	芯样无侧限抗压强度	200/个	
		4	水泥或石灰剂量	100/样	
		5	剂量标准曲线	1000/样	
		6	无侧限试件制件	120/个	振动成型法
		7	石灰氧化镁	300/样	
		8	石灰有效钙镁含量	200/样	
		9	石灰有效氧化钙	300/样	
		10	稳定土含水量	50/样	
		11	配合比设计	2000/个	不含混合料及原材料试验
		12	配合比设计（振动成型法）	3000/个	不含混合料及原材料试验
55	沥青	1	沥青密度	180/样	
		2	沥青针入度	250/样	
		3	沥青延度	380/样	
		4	沥青软化点	380/样	
		5	沥青与矿料黏附性	150/样	
		6	沥青动力黏度	1500/样	
56	沥青混合料	1	配合比设计	6000/个	不含原材料、混合料试验
		2	最大理论密度	1800/样	真空法
		3	试件密度	80/件	除蜡封法外
		4	试件密度	100/个	蜡封法
		5	马歇尔稳定度	200/组	不含制件
		6	矿料级配检验	150/样	
		7	抗压强度	150/件	不含制件
		8	劈裂强度	150/件	不含制件

		9	击实成型制件	200/件	
		10	轮碾成型制件	400/件	
		11	静压成型制件	400/件	
		12	沥青含量	1200/样	离心分离法
		13	弯曲	5400/组	轮碾成型
		14	浸水马歇尔试验	500/组	不含制件
		15	单轴压缩	4200/组	静压成型
		16	配合比设计	15000/个	三级配, 不含原材料和混合料性能
		17	路面芯样马歇尔	100/个	不含取芯费
57	锚具、夹片、连接器	1	洛氏硬度	50/件	
		2	锚固效率系数、总应变	500/孔	
58	钢绞线、钢丝	1	钢绞线拉伸	250/根	
		2	钢绞线松弛 (100h)	6000/根	
		3	高强钢丝拉伸	150/根	
59	土工合成材料	1	塑料排水板	400/指标	
		2	土工布	400/指标	单位面积质量、厚度、拉伸强度、垂直渗透系数
		3	高分子防水材料	400/指标	
		4	遇水膨胀橡胶物理性能	400/指标	
60	路基路面	1	路面摩擦系数	30/点	摆式仪法
		2	芯样钻取	300/个	沥青路面
				400/个	竖向水泥混凝土路面
		3	路面车辙及构造深度	500/车道公里	激光车辙、构造深度仪
		4	路面厚度	1500/车道公里	车载路面雷达法
				100/点	钻芯法, 不含芯样钻取费

				300/点	挖坑法
		5	弯沉	45/点	(落锤弯沉仪)
				30/点	(贝克曼梁)
				1500/车道公里	(自动弯沉仪)
		6	路面平整度	400/车道公里	激光平整度仪
				100/km	3M 直尺
		7	压实度	150/点	灌砂法测定
				60/组	环刀法
				100/点	钻芯法
		8	路面构造深度	50/点	铺砂法
		9	土基回弹模量测定	300/点	
		外出收费		500/次·2人	不含原现场检测费



嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格

（主体结构现场检测部分）

序号	产品名称	分序号	主要检测项目	检测费用 (元)	备注
1	结构实体	1	混凝土强度回弹	300/构件	
		2	混凝土强度取芯	500/芯样	
		3	钢筋保护层厚度	240/构件	
		4	现浇板厚度	200/构件	
		5	室内空间尺寸	200/间	
		6	沉降观测	120/点次	
		7	建筑物倾斜（垂直度）	120/点次	
		8	裂缝宽度	500/条次	
		9	外墙淋水	500/测区	
2	砂浆	1	强度（贯入法）	300/构件	
		2	回弹法	300/构件	
3	外墙面砖	1	粘结强度	1200/组	每组 3 块
4	建筑锚栓、植筋	1	抗拉强度	600/组（检测数量≤3根）	1、当检测数量>3根时每增加一根按 50 元/根增收 2、直径≥18mm 时，每根按 50 元/2mm 增收
5	砌体强度	1	原位轴压法	1000/测点	
		2	抗压强度（试件）	400/组	
6	外出收费			500/次·2 人	不含原现场检测费

嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格 (建设工程质量鉴定部分)


序号	产品名称	主要检测项目	检测费用 (元)	备注
1	结构安全	鉴定	12 元/m ²	现场检测总价不足 15000 元, 按 15000 元收取
2	安全和抗震	鉴定	15 元/m ²	现场检测总价不足 20000 元, 按 20000 元收取
3	火灾后	鉴定	17 元/m ²	现场检测总价不足 15000 元, 按 15000 元收取
4	施工质量	鉴定	17 元/m ²	现场检测总价不足 15000 元, 按 15000 元收取
5	危房	排查	5000 元/栋	



嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格

(地基基础检测部分)

序号	产品名称	分序号	主要检测项目		检测费用 (元)	备注
1	建筑桩基	1	静载(抗压、抗拔)		85/吨	进出场费用另计
		2	低应变		30/根	单做低应变 150 元/根
2	桥梁桩基	1	高应变		5000/根	极限荷载>5000KN 的费用另计
		2	低应变	桩径≤120cm	200/根	
				桩径>120cm	250/根	
		3	声波透射法检测	3 管	1500/根	
				4 管	2500/根	
		4	地基及复合地基静载		6000/点	



嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格

(建筑幕墙检测部分)


序号	产品名称	分序号	主要检测项目	检测费用(元)	备注
1	建筑幕墙	1	外观、尺寸	13400/组 高度 6m 以内	由委托方安排施工人员在本公司幕墙检测装置上完成拼装,试件的组装、安装方向和受力状况应和实际相符。
		2	抗风压		
		3	气密性		
		4	水密性		
		5	平面内变形		
		6	层间变形	2000/组	
2	胶粘剂	1	压剪强度	800/组	
		2	拉剪强度	800/组	



嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格

(钢结构工程检测部分)

序号	产品名称	分序号	主要检测项目	检测费用(元)	备注
1	高强螺栓	1	扭矩系数	800/组	当>M24 时费用另计
2	拼装板	2	抗滑移系数	700/组	
3	钢结构焊缝无损检测	1	超声波检测	75/米.条	单个工程 全钢结构工程最低按 2000 元起收 钢屋面工程最低按 1600 元起收 其余工程最低按 1400 元起收 焊缝长度不足 1 米时按 1 米计收
		2	磁粉法检测	60/米.条	
		3	渗透法检测	60/米.条	
		4	管桩焊缝	500/条	
4	涂层厚度	1	防腐涂料	1200/组	当>3000 m²时费用另计
		2	防火涂料	1600/组	
5	碳素钢(钢板、钢棒)	1	屈服强度, 抗拉强度, 伸长率, 弯曲性能	150/组	当 $\Phi > 25\text{mm}$ 时检测费用加倍; 加工费另收; 复试费用加倍
		2	冲击性能试验	300/组	
6	外出收费			500/次·2人	不含原现场检测费



嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格

(室内环境检测部分)

序号	产品名称	分序号	主要检测项目	检测费用(元)	备注
1	室内环境	1	氨、甲醛、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	500/点	
2	饮用水	1	水质检测	800/点	
3	土壤氡	1	浓度	80/点	单个工程最低按 2000 元起收
4	人造板	1	甲醛含量	6000/组	环境舱法
5	漆类	1	甲醛含量	1800/组	-
6	建筑材料	1	放射性	1500/组	样品不少于 3Kg
7	外出收费			500/次·2人	不含原现场检测费



嘉兴市建设工程材料见证取样及实体检测参考价格

（建筑节能检测部分）

序号	产品名称	分序号	主要检测项目	检测费用 (元)	备注
1	绝热用挤塑 (模塑) 聚苯 乙烯泡沫塑料	1	表观密度	200/组	
		2	压缩强度	400/组	
		3	导热系数	800/组	
		4	尺寸稳定性	400/组	
2	胶粉聚苯颗粒 保温浆料	1	表观密度	200/组	
		2	导热系数	800/组	
		3	抗压强度	400/组	
		4	拉伸粘结强度	800/组	
		5	软化系数	500/组	
3	抗裂砂浆、抹 面砂浆、胶粘 剂	1	拉伸粘结强度	800/组	胶粘剂的拉伸粘结强度为 600/组
		2	浸水拉伸粘结强度		
		3	可操作时间	200/组	
		4	压折比	500/组	
5	界面砂浆	1	拉伸粘结强度	800/组	
		2	浸水拉伸粘结强度		
		3	可操作时间	200/组	
6	膨胀珍珠岩	1	导热系数	800/组	
		2	堆积密度	400/组	



		3	质量含湿率	400/组	
		4	粒度	400/组	
7	建筑保温砂浆	1	抗压强度	400/组	
		2	导热系数	800/组	
		3	干密度	300/组	
		4	压剪粘结强度	800/组	
		5	外观质量	100/组	
		6	线性收缩率	600/组	
		7	软化系数	500/组	
8	耐碱玻纤网格布	1	断裂强力	300/组	
		2	耐碱断裂强力保留率	300/组	
		3	断裂应变	300/组	
		4	单位面积质量	200/组	
10	热镀锌电焊钢丝网	1	焊点抗拉力	500/组	
		2	镀锌层质量	300/组	
		3	丝径	200/组	
		4	网孔尺寸	200/组	
11	泡沫玻璃绝热制品	1	密度允许偏差	300/组	
		2	抗压强度	400/组	
		3	导热系数	800/组	

		4	抗折强度	300/组	
		5	吸水量	300/组	
12	蒸压加气混凝土砌块	1	导热系数	800/组	
		2	抗压强度	500/组	
		3	干密度	200/组	
		4	尺寸偏差	100/组	
14	塑料锚栓	1	单个锚栓抗拉	1200/组	
16	保温板与基层	1	粘结强度	1500/组	
17	照度	1	平均照度照明功率密度	0.3/m ²	单个工程最低按 1500 元起收
18	玻璃	1	露点	1500/组	510*360mm20 块
		2	可见光透射比	1000/组	
		3	遮阳系数/遮蔽系数	2000/组	
19	保温隔热材料	1	厚度实测	1800/组	复试费用加倍
		2	外墙节能构造实测		
20	填缝剂	1	抗压强度	400/组	
		2	抗折强度	400/组	
		3	吸水率	200/组	
21	保温砖	1	传热系数	5000/组	
22	建筑门窗	1	传热系数（保温性能）	4000/组	一樘/组
23	外出收费			500/次·2 人	不含原现场检测费